



GH型管式混合器

产品特点

主要优势

- 1) 采用先进技术，混合效果好、水头损失少；
- 2) 本产品串接在输送管道中，不另占地，节约工程用地面积；
- 3) 无运动件，各元件仅有水力磨损，寿命长，无需维护；
- 4) 结构简单，安装方便；
- 5) 本系列产品采用交叉固定的三个混合元件，可根据工艺需要变更混合元件的数量。

主要技术参数及安装尺寸

参数尺寸	管径	投药口	管长	法兰尺寸			螺孔数量	螺孔直径	流量	总损失	质量
型号	(mm)	(mm)	L	Do	D	Di	n	φd	(m ³ /m)	(m)	(kg)
GH-200	200	25	1300	200	340	295	8	22	46	0.06	160
GH-250	250	25	1600	250	395	350	12	22	65	0.06	230
GH-300	300	25	1900	300	445	400	12	22	92	0.06	250
GH-350	350	25	2000	350	505	460	16	22	146	0.08	310
GH-400	400	25	2400	400	565	515	16	26	250	0.12	380
GH-450	450	25	2600	450	615	565	20	26	307	0.16	520
GH-500	500	25	2800	500	670	620	20	26	440	0.16	710
GH-600	600	25	3200	600	770	720	24	30	800	0.29	1010
GH-700	700	32	3800	700	885	840	24	30	1390	0.33	1350

主要技术参数及安装尺寸

参数尺寸 型号	管径 (mm)	投药口 (mm)	管长 (mm)	法兰尺寸			螺孔数量 (个)	螺孔直径 (mm)	流量 (m³/h)	总损失 (Pa)	质量 (kg)
				DN	DN	DN					
GH-800	800	40	4400	800	1010	950	24	34	2250	0.50	1650
GH-900	900	40	4700	900	1110	1050	28	34	3000	0.57	1860
GH-1000	1000	65	5200	1000	1220	1160	28	34	3500	0.57	2680



管式混合器外观图

进出口法兰尺寸

(注：法兰尺寸可根据用户要求供货)

(注：法兰尺寸)